



Datenblatt CU FG HF Data Sheet CU FG HF

Kupferabschirmgeflecht: Baureihe CU FG HF Abschirmung, Kupferdraht, verzinkt
Copper screening braided tubing: Type CU FG HF-screening of tinned copper

Bestell-Nr. Order no.	Nennweite Nominal width Ø mm	Einsatzbereich Application range min. Ø mm max. Ø mm		Draht Wire Ø mm	Drahtanzahl Wire number	Material verzinkt tinned	Aufweitbarkeit Expanding max. mm	Bedeckungsgrad, max. Aufweitung Solidity, max. expand %	VE PU m
CU FG M-02	2	1	4	0,1	64	0,50mm ² 16x4x0,1	6	~ 35	50
CU FG M-04	4	3	10	0,1	168	1,32mm ² 24x7x0,10	10	~ 50	50
CU FG M-08	8	6	14	0,1	396	3,11mm ² 36x11x0,10	18	~ 68	50
CU FG M-12	12	12	29	0,2	396	12,4mm ² 36x11x0,20	35	~ 69	50
CU FG M-20	10	20	48	0,25	396	19,4mm ² 36x11x0,25	45	~ 68	50
CU FG M-40	40	25	60	0,30	336	23,8mm ² 48x7x0,30	85	~ 41	50